

Окрасочно-сушильные камеры



Артикул	Описание	Обозначение для заказа
WDK-200	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стены: сэндвич панели толщиной 50мм. ➤ Металлическое основание, 2 полосы решеток (нагрузка 750кг/колесо), 3 полосы заглушек или сплошные решётки опционально. ➤ Въездные ворота: 3-х створчатые, распашные. 1 сервисная дверь с замком-клапаном. ➤ Заездные трапы: 2 шт., Один приточный вентилятор - 7,5 кВт и один вытяжной - 4 кВт. ➤ 4м прямого вент.канала, один поворот на 90 град. и один поворот на 60 град. 4 м прямой выхлопной трубы с двумя поворотами. ➤ Рециркуляционная заслонка, с автоматическим пневмоприводом. ➤ Теплообменник нержавеющая сталь, дизельная горелка Riello G20 95~213 кВт. ➤ Потолочные фильтры: 4 шт. устанавливаются в поддерживающую рамку, изготовленную из окрашенной стали. ➤ 2 полосы напольных фильтров и 1 фильтр для вытяжки. ➤ Верхнее освещение: 10 светильников 4*40Вт ламп в каждом. ➤ Боковое освещение 8 светильников 2*20Вт ламп в каждом. ➤ Панель управления: защита от перегрузки, перегрева, потери фазы. ➤ Автоматическое завершение работы по истечении времени на таймере. 	УТ-00000169

Окрасочно-сушильные камеры



Артикул	Описание	Обозначение для заказа
WDK-300	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стены: сэндвич панели толщиной 50мм ➤ Металлическое основание с полной обрешетка пола. ➤ Въездные ворота: 3-х ств. распашные. 1 сервисная дверь. ➤ Заездные трапы: 2 шт. ➤ Один приточный вентилятор 7,5кВт, и один вытяжной 7.5кВт. ➤ 4м прямого вент.канала, один поворот на 90 град. и один поворот на 60 град. 4 м прямой выхлопной трубы с двумя поворотами. ➤ Одна ручная регулировочная заслонка. ➤ Рециркуляционная заслонка, с автоматическим пневмоприводом. ➤ Теплообменник нержавеющей сталь, дизельная горелка Riello G20 95~213 кВт ➤ Потолочные фильтры: 6 шт., устанавливаются в поддерживающую рамку из окрашенной стали. ➤ 2 полосы напольных фильтров, и 2 фильтра для вытяжки. ➤ Верхнее освещение: 10 светильников, 4*40Вт ламп в каждом. ➤ Боковое освещение 8 светильников, 4*20Вт ламп в каждом. ➤ Панель управления: защита от перегрузки, перегрева, потери фазы. ➤ Автоматическое завершение работы по истечении времени на таймере. ОПЦИОНАЛЬНО: ➤ Дизельная горелка RG5S 160,0 - 309,5 кВт или RG5D 95/142 — 296 кВт, двухступенчатая ➤ Электромеханический привод регулировочной заслонки. 	УТ-00000170

Окрасочно-сушильные камеры



Артикул	Описание	Обозначение для заказа
WDK-600M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Габаритные размеры — 3,7 х 7,1 х 3,52 м. ➤ Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по всей площади потолка; ➤ габариты рабочей зоны – 3,5 х 6,0 х 2,7 м. ➤ Освещение зоны подготовки: 8 светильников; каждый светильник включает в себя 4 люминесцентные лампы. ➤ Комплект штор. ➤ Группа притока-вытяжки, включает в себя: <ul style="list-style-type: none"> - Вытяжной вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт, - Приточный вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт, - Фильтры очистки воздуха, - Рециркуляционная заслонка. ➤ Основание зоны подготовки - металлическое основание. ➤ Группа притока воздуха с дизельной горелкой Riello G20. 	УТ-00000171
RG5S	Дизельная горелка для ОСК и зон подготовки. Номинальная мощность 309.00 кВт. Производство Италия	УТ-00000172